



Beschreibung

Der AM 2160 ist ein Mischverstärker mit 4 universellen Mik./Line Eingängen und 2 AUX Line Eingängen. Der interne Verstärker hat eine Leistung von 160 Watt kann an niederohmigen (4 Ohm) oder hochohmigen (70/100V) Lautsprechernetzen betrieben werden.

Funktionen

- > 160 Watt 4+2 Kanal Mischverstärker
- > Alle Eingänge mit Schraubanschlüssen
- \rightarrow Eingang 1 zusätzlich mit XLR, Eingang 2 & 3 mit RJ45 für BM 3001 Systemsprechstelle
- > Kanal 1 mit VOX Priorität
- › Kanal 1 4 mit schaltbarer Priorität über pot. freien Kontakt
- > Präsenz Regelung und High-Pass Filter
- > 2 x AUX Eingang mit Bass- und Höhenregler
- > Music On Hold und PRE Ausgänge
- > Digitaler Gong- und Sirenengenerator
- > 24V/0.5A Pflichtruf-Relais-Ausgang

Artikel-nummer

12135058 AM 2160


115-230 V

Black

EAN 8024530006396



Line Art 2D







SPEZIFIKATIONEN

Toc	hnic	cho	daton	Wor	stärker	۸
rec	nnis	cne	aaten	(ver	starker	٦)

Klasse Verstärker

1 x 160 W @ 4 ohm Ausgangsleistung Frequenzgang (-3dB) 50 Hz ÷ 14 Hz <0.3 % Verzerrung (THD+N) @ 1 kHz

Input-sektion

Gesamtzahl an Eingängen 8 7 Symmetrisch 2 Unsymmetrisch Mono 7 Stereo 2 Line-Eingang 2 RCA Leitungsverbinder Mix + Line Eingänge

Mic + Line Anschluss Euroblock, XLR Mic + Line Phantom 32 V DC VOX: Yes Sprechstelleneingang 2 Sprechstellenanschluss RJ45 Sprechstellen Kommando Contact Schaltkontakteingänge (GPI) 2 2 Signal-Ausgangsnummer Ausgangsbuchsen RCA Anschluss Versorgungsspannung Euroblock

Ausgangs-sektion

Prozessing Klangeinstellungen

Yes Hochpass-Filter 150 Hz

Konfiguration und steuerung

Konfiguration DIP switch, Front panel

Priorität Yes Music on hold Yes Signalton Yes

Spezifikationen Page 2 of 3



Schutzschaltungen Kühlung Convection

KurzschlussYesThermischYesDCYesSicherungYes

Strombedarf Betriebsspannung 220-240/115 V~ 50/60Hz

Spannungswahl Internal Stromverbrauch (W) 350 W

 Standardkonformität
 Safety agency
 CE compliant

Physikalische datenGehäuse MaterialMetalFarbeBlackRack-Einbau19", 2U

 Größe
 Höhe
 88 mm / 3.46 inches

 Breite
 442 mm / 17.4 inches

 Field
 442 mm/ 17.4 inches

 Tiefe
 230 mm / 9.06 inches

 Gewicht
 5.4 kg / 11.9 lbs

Spezifikationen Page 3 of 3