



Beschreibung

Die ART 735-A MK5 ist eine in ihrer Produktklasse einzigartige Aktivbox Ihr 3.0-Zoll-Kompressionstreiber sorgt für Durchsetzungsvermögen und einmalige

Stimmtransparenz. Der 15-Zoll-Tieftöner bietet mit seinem äußerst linearen Frequenzgang eine präzise, kontrollierte Tieftonwiedergabe. Alle Schallwandler werden mithilfe modernster Fertigungstechnik produziert. Die 1400-Watt-Endstufe wird von einem digitalen Signalprozessor gesteuert, der Frequenzweiche, Klangregelung, Phasensteuerung, Soft Limiting und Lautsprecherschutz kontrolliert.

Funktionen

- > 132 dB maximaler Schalldruckpegel
- > 1400 Watt Peak-Leistung
- > Constant-Directivity-Horn mit großer Abdeckung von 90° x 60°
- > Innovative digitale Signalverarbeitung
- > 1-Zoll-Kompressionstreiber, 3.0-Zoll-Schwingspule
- > 15-Zoll-Tieftöner
- > FiRPHASE-Technologie
- > XBOOST Low Frequency Enhancer


Artikel-nummer


13000826 ART 735-A MK5 13000857 ART 735-A MK5 220-240 V 100-120 V Black Black EAN 8024530021481 EAN 8024530021559




Line Art 2D

Input/Output sektion







SPEZIFIKATIONEN

Spezifikation Frequenzgang 45 Hz ÷ 20000 Hz

Max SPL @ 1m: 132 dB Horizontaler Abstrahlwinkel: 90° Vertikaler Abstrahlwinkel: 60°

SchallwandlerKompressionstreiber:1 x 1.0" neo, 3.0" v.cWoofer1 x 15", 3.0" v.c

Eingangssinal bal/unbal Eingangsbuchsen XLR, Jack

Ausgangsanschlüsse XLR
Eingangsempfindlichkeit -2 dBu/+4 dBu

Mic Eingangsempfindlichkeit -32 dBu

Prozessor Übergangsfrequenz 800

Schutzschaltungen Thermal, RMS
Limiter Soft Limiter

Steuerung Volume, Boost, MIC/Line

Power sektion Gesamtleistung 1400 W Peak
HF Bereich 400 W Peak
Tiefe Frequenzen 1000 W Peak

Tiefe Frequenzen 1000 W Peak Kühlung Convection Verbindungen VDE

StandardkonformitätSafety agencyCE compliantPhysikalische datenGehäuse MaterialPP Composite

Hardware

Griffe 1 on top, 1 each side

Pole Mount/Cap Yes
Gitter Steel
Farbe Black

Spezifikationen Page 2 of 3

2 x M10



Größe Höhe 708 mm / 27.87 inches Breite 437 mm / 17.2 inches

Tiefe 389 mm / 15.31 inches

21.4 kg / 47.18 lbs Gewicht

ZUBEHÖR

Kabel AC XLR 3M3F 13360102 8024530006402

Rigging / Installation AC PMX 13360232 8024530010058 AC PRO-FS 13360109 8024530006471

> H-BR 2X ART 715 13360105 8024530012939

AC PRO-PM 13360110 8024530006488 PM-KIT M20 13360067 8024530014599 Schutzfunktionen CVR ART 725 13360115 8024530010676

Spezifikationen Page 3 of 3