



### Beschreibung

Die ART 745-A MK5 ist das Flaggschiff dieser Lautsprecherfamilie. Der Neodym-Kompressionstreiber mit 4-Zoll-Schwingspule und Titankalotte sorgt für

Durchsetzungsvermögen und einmalige Stimmtransparenz. Der 15-Zoll-Neodym-Tieftöner bietet mit seinem äußerst linearen Frequenzgang eine präzise, kontrollierte Tieftonwiedergabe. Alle Schallwandler werden mithilfe modernster Fertigungstechnik produziert. Die 1400-Watt-Endstufe wird von einem digitalen

Signalprozessor gesteuert, der Frequenzweiche, Klangregelung, Phasensteuerung, Soft Limiting und Lautsprecherschutz kontrolliert.

### Funktionen

- > 133 dB maximaler Schalldruckpegel
- > 1400 Watt Peak-Leistung
- > Constant-Directivity-Horn mit großer Abdeckung von 90° x 60°
- > Innovative digitale Signalverarbeitung
- ${\scriptstyle \rightarrow}\ \ {\sf Neodym\text{-}Kompressionstreiber\ mit\ 4\text{-}Zoll\text{-}Schwingspule\ und\ Titankalotte}}$
- > 15-Zoll-Neodym-Tieftöner
- > FiRPHASE-Technologie
- > XBOOST Low Frequency Enhancer

### Artikel-nummer

13000827 ART 745-A MK5 13000858 ART 745-A MK5


220-240 V 100-120 V Black Black EAN 8024530021498 EAN 8024530021566





# **ART 745-A MK5**

## 2-WEGE-AKTIVBOX

### Line Art 2D







#### **SPEZIFIKATIONEN**

**Spezifikation** Frequenzgang 45 Hz ÷ 20000 Hz

Max SPL @ 1m: 133 dB Horizontaler Abstrahlwinkel: 90° Vertikaler Abstrahlwinkel: 60°

Schallwandler Kompressionstreiber: 1 x 1.0" neo, 4.0" v.c

Woofer 1 x 15" neo, 3.5" v.c

Input/Output sektionEingangssinalbal/unbalEingangsbuchsenXLR, JackAusgangsanschlüsseXLR

Eingangsempfindlichkeit -2 dBu/+4 dBu
Mic Eingangsempfindlichkeit -32 dBu

**Prozessor** Übergangsfrequenz 650

Schutzschaltungen Thermal, RMS Limiter Soft Limiter

Steuerung Volume, Boost, MIC/Line

Power sektionGesamtleistung1400 W Peak

HF Bereich 400 W Peak
Tiefe Frequenzen 1000 W Peak
Kühlung Convection
Verbindungen VDE

StandardkonformitätSafety agencyCE compliantPhysikalische datenGehäuse MaterialPP Composite

Hardware 2 x M10

Griffe 1 on top, 1 each side

Pole Mount/Cap Yes
Gitter Steel
Farbe Black

Spezifikationen Page 2 of 3



 Größe
 Höhe
 708 mm / 27.87 inches

 Breite
 437 mm / 17.2 inches

 Tiefe
 389 mm / 15.31 inches

 Gewicht
 18.8 kg / 41.45 lbs

**ZUBEHÖR** 

Rigging / Installation

**Kabel** AC XLR 3M3F 13360102 8024530006402

AC PMX133602328024530010058AC PRO-FS133601098024530006471AC PRO-PM133601108024530006488H-BR 2X ART 715133601058024530012939

PM-KIT M20 13360067 8024530014599

 Schutzfunktionen
 CVR ART 725
 13360115
 8024530010676

Spezifikationen Page 3 of 3