



BD 2412EN

BIDIREKTIONALER SOUNDPROJEKTOR AUS ALUMINIUM



Beschreibung

Der DP 2412EN ist ein bidirektionaler Soundprojektor mit eleganter Optik, der sich einfach installieren lässt und in gewerblichen und industriellen Umgebungen eine hervorragende Klangqualität, hohe Sprachverständlichkeit und Effizienz gewährleistet. Das zylindrische Gehäuse, das Frontgitter und die Halterung bestehen aus Aluminium. Erdungsschraube vorhanden (falls benötigt). Der Lautsprecher entspricht dem Schutzgrad IP66 und kann sowohl in Innenräumen als auch in Außenbereichen installiert werden.

Funktionen

- › 2 x 5-Zoll-Fullrange-Lautsprecher.
- › Wählbare Leistung (100 V): 20 W - 10 W - 5 W.
- › Kennschalldruckpegel 88 dB.
- › Farbe: Grau (RAL 7035).
- › Gehäuse, Frontgitter und Halterung aus Aluminium.
- › Keramik-Klemmblock für Ein- und Ausgänge.
- › Schutz durch Thermosicherung.
- › Schutzgrad IP66.

Artikel-nummer

13133074 BD 2412EN

Grey - RAL 7035 EAN 8024530010294

Spezifikationen



Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.



BD 2412EN

BIDIREKTIONALER SOUNDPROJEKTOR AUS ALUMINIUM

Line Art 2D



SPEZIFIKATIONEN

Spezifikation	Frequenzgang (-10dB) Max SPL @ 1m: Max SPL @ 4m Abdeckungswinkel: System-Empfindlichkeit System-Empfindlichkeit 1W @ 4m	130 Hz ÷ 20000 Hz 101 dB 89 dB 130° 88 dB 76 dB
Power sektion	Leistungsaufnahme Peak Power Schutzschaltungen Empfohlener Verstärker	20 W 80 W PEAK Thermal fuse DXT 3000, DXT 4000, DXT 7000
Schallwandler	Fullrange	2 x 5.0"
Input/Output sektion	Eingangsbuchsen Ausgangsanschlüsse Transformator mit Konstantspannung Auswahl der Leistung 1 Auswahl der Leistung 2 Auswahl der Leistung 3	Ceramic screw terminals Ceramic screw terminals 100 V 20 W - 500 ohm 10 W - 1000 ohm 5 W - 2000 ohm
Standardkonformität	IP Schutzgrad Safety agency EN54-24 zertifiziert CPR Nummer	IP 66 CE compliant Yes 1488-CPR-0641/W
Physikalische daten	Gehäuse Material Hardware Gitter Farbe	Aluminum Aluminium bracket Aluminium Grey - RAL 7035
Größe	Tiefe Durchmesser Gewicht	184 mm / 7.24 inches 146 mm / 5.75 inches 3.25 kg / 7.17 lbs