



Q 15

ZWEI WEGE POINT SOURCE LAUTSPRECHER



Beschreibung

Die Q-15 ist ein 2-Wege, Bi-Amp Punktschallquellen-Lautsprecher für Mittel- und Long Throw-Anwendungen, die ein kompaktes Format mit sehr hoher Leistung für eine präzise Sprach- und Musikwiedergabe kombiniert.

Das System ist mit der neuesten Generation von RCF-Transducern mit einem 15"-Neodym-Tieftöner und einem 4"-Titan-Neodym-Kompressionstreiber für insgesamt 1500 W Belastbarkeit und 60° (vertikal) und 25° (horizontal) Abstrahlwinkel ausgestattet. Die Gehäuseform ist trapezförmig und bietet einen Koppelungswinkel von 22,5° auf jeder Seite.

Das Gitter ist epoxidbeschichtet und zum Schutz vor Staub mit einem gewebten Stoff hinterlegt. Das Gehäuse besteht aus mehrschichtigem baltischem Birkenperrholz mit einer hochresistenten, strukturierten, schwarzen Polyurea-Beschichtung und verfügt über zwei rückseitige Neutrik Speakon NL4-Anschlüsse für Bi-Amping (4-polig).

Funktionen

- › 138 dB Max SPL
- › 1500 W AES Belastbarkeit
- › 45 ÷ 20000 Hz
- › 60° x 22,5° konstante Richtcharakteristik
- › 1 x 15" Neodym Woofer, 4,0" v.c.
- › 4" Neodym Kompressionstreiber
- › Baltisches Birkenperrholz
- › Stahl-Frontgrill mit Bezug

Artikel-nummer

13000698 Q 15

Black - RAL 9005 EAN 8024530018726

Spezifikationen


Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.



Q 15

ZWEI WEGE POINT SOURCE LAUTSPRECHER

Line Art 2D



SPEZIFIKATIONEN

Spezifikation	Frequenzgang (-10dB) 45 Hz ÷ 20000 Hz Max SPL @ 1m: 138 dB Horizontaler Abstrahlwinkel: 22.5° Vertikaler Abstrahlwinkel: 60° Richtcharakteristik Index Q 20
Power sektion	Amplification Bi-Amp Nominalimpedanz LF 8 ohm Leistungsaufnahme LF 1350 W Paek Power LF 5400 W Empfindlichkeit LF 97 dB Nominalimpedanz HF 8 ohm Leistungsaufnahme HF 150 W Paek Power HF 600 W Empfindlichkeit HF 113 dB Schutzschaltungen HF Capacitor on Compression Driver Empfohlener Verstärker XPS 16K, XPS 16KD, QPS 10K
Schallwandler	Kompressionstreiber: 1 x 1.4" neo, 4.0" v.c Woofer 1 x 15" neo, 4.0" v.c
Input/Output sektion	Eingangsbuchsen Speakon® NL4 Ausgangsanschlüsse Speakon® NL4
Standardkonformität	Safety agency CE compliant
Physikalische daten	Gehäuse Material Baltic birch plywood Hardware Side and rear array rigging point Griffe 2 Gitter Steel Farbe Black - RAL 9005
Größe	Höhe 860 mm / 33.86 inches Breite 446 mm / 17.56 inches Tiefe 590 mm / 23.23 inches Gewicht 55 kg / 121.25 lbs



Q 15

ZWEI WEGE POINT SOURCE LAUTSPRECHER

Rigging / Installation

ZUBEHÖR

BÜGEL FÜR FLUGMONTAGE

13360487 C-BR 10° Q 15

Black - RAL 9005 EAN 8024530019662

FLUGRAHMEN

13360456 FL-B H Q 15

Black - RAL 9005 EAN 8024530019099

13360457 FL-B V Q 15

Black - RAL 9005 EAN 8024530019082

Aufrüstsätze

ANSCHLUSSFELDER

12399063 PNL IN-OUT AMPHENOL

Black EAN 8024530020149