




DEC 6104

CARTE D'EXTENSION



Description

La carte DEC 6104 s'installe à l'intérieur de l'unité centrale DMU 6100 du système de conférence RCF FORUM 6000. Elle ajoute les fonctionnalités suivantes : jusqu'à 180 consoles microphone DMS 6410, port USB pour relier le système à un PC, port RS 485 (alternative du port USB), processeur anti-larsen qui élimine le feedback engendré par la proximité du haut-parleur et du micro, volume du haut-parleur et micros ouverts simultanément. Le logiciel FSW 6000 de gestion et de contrôle du système de conférence est fourni.

Caractéristiques

- › Jusqu'à 180 consoles microphone DMS 6410 sur 6 lignes (4 sorties de ligne sur la carte DEC 6104)
- › Les 120 consoles supplémentaires doivent être alimentées par le bloc d'alimentation DPS 6202
- › Port USB pour relier le système à un PC Logiciel de contrôle du FORUM 6000 fourni
- › Port RS 485 (alternative du port USB) pour le contrôle à grande distance (jusqu'à 1,2 km) du système à partir du logiciel pour PC
- › RS 485 port (alternative to the USB port) for long distance control (up to 1.2 km) of the system through the PC software
- › Processeur anti-larsen pour éviter le feedback engendré par la proximité des haut-parleurs et des micros, volume des haut-parleurs et micros ouverts simultanément

Numéro De Pièce

17180034 DEC 6104

EAN 8024530006723

Spécifications

Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.



DEC 6104

CARTE D'EXTENSION

	SPÉCIFICATIONS	
Specifications système	Nombre max. de consoles	120
	Nombre de bus de la console	4
	Bus de communication	Serial
Section entrées	Nombre total d'entrées	5
	Équilibré	4
	Asymétrique	1
	Mono	5
	Entrées de ligne	1
	Connecteurs de ligne	RCA
	Entrées de pagination	4
	Connecteurs de pagination	RJ45
Section sortie	Numéro de sortie du signal	1
	Connecteurs de sortie du signal	RCA
Processing	DSP	Yes
Controles	Configuration	PC Software
Alimentation requise	Courant continu	Yes
	Valeur du courant continu	48 V
Conformité standard	Safety agency	CE compliant
Taille	Poids	0.82 kg / 1.81 lbs