



DMS 6410

MICROPHONE CONSOLE



Description

Microphone Set Un modèle unique de console peut être configuré et personnalisé comme Président, Délégué ou Interprète via DIPs. Une des caractéristiques du système RCF Forum 6000 est la fonction intégrée d'interprétariat consécutif ou simultané. Pour écouter la traduction, il faut se connecter aux 2 prises jack de 3,5 mm présentes sur chaque base microphonique. Les consoles configurées comme Interprètes peuvent être une ou deux, reliées par les connecteurs RJ directement à l'unité DMU 6100. Pour travailler, les interprètes utilisent le microphone de la console sur laquelle ils branchent un casque. Les consoles configurées comme interprètes sont dotées d'une commande "speak-slowly" pour demander aux orateurs activess de parler plus lentement et faciliter ainsi la tâche des traducteurs. La console configurée comme "Délégué" est dotée d'une touche pour ouvrir le microphone et d'une de "mute" . Si, en revanche, la console est configurée comme "Président", les touches permettent l'activation du microphone en mélange avec les délégués activess et l'intervention prioritaire ; pressées en même temps, elles permettent au Président de couper les microphones qui sont ouverts à ce moment-là.

Les touches "talk" pour parler, en mode Délégué et Président, sont des Smart touches qui permettent d'activer le microphone le temps de la pression ou qui demandent une nouvelle pression pour le désactiver si la pression est brève. Sur la console du président, un signal d'avis peut être associé quand la touche de priorité est pressée. Le même signal d'attention peut être activé également en branchant sur les bornes du panneau arrière de l'unité DMU 6100 une touche à utiliser pour attirer l'attention de l'Assemblée.

La qualité audio est garantie par des microphones Électret professionnels hyper-cardioïdes, montés sur un bras flexible qui, selon les modèles, est fixé directement sur la base (installations fixes) ou relié via un connecteur XLR 5 pôles à blocage (service/portable) et par de

Caractéristiques

Spécifications

Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.



DMS 6410

MICROPHONE CONSOLE

Line Art 2D

- › Standard system: up to 60 consoles DMS 6410 (2 lines; 30 consoles per line connected in daisychain)
- › Expanded system: up to 180 consoles DMS 6410 (6 lines; 30 consoles per line connected in daisychain. The further 120 consoles can be added by installing the optional board DEC 6104 into the central unit DMU 6100 and connecting the external power supply unit DPS 6202
- › 2 aux inputs, A and B, with XLR sockets, each configurable by means of DIP switches (PHANTOM, MIC / LINE, HIGH-PASS) and with a gain control and an enable / mute command
- › Audio input PLAY and audio output SYSTEM for recording
- › Audio input and output for teleconference
- › Simultaneous / sequential translation (1 translated language)
- › Each console can be set to 1 of the 3 available modes: chairman (max. 3), delegate, interpreter (max. 2). Chairmen have no limits about their microphone activation and can also mute / disable all delegate consoles (and cancel their bookings). If 2 interpreters are present, only one will be allowed to speak (1 translated language only)
- › Backlit LCD and function keys to enter the software menus and edit: Operating mode (max. number of activated delegates, max. queue length of the delegates' booking, etc.) Configuration (priority level among inputs A, B and the system; VOX function on inputs A, B; etc.) Volume levels



Numéro De Pièce

17180011 DMS 6410 Grey EAN 8024530005702



DMS 6410

MICROPHONE CONSOLE



SPÉCIFICATIONS

Specifications micros	Type Directivité Réponse en fréquence (-3 dB) Signal/Taux de bruit @1kHz (dB)	Electret Cardioid 70 Hz ÷ 18 kHz 60.00 dB
Specifications console	Type de console Fonctionne avec Voyants à LED	Conference FORUM 6000 Yes
Alimentation requise	Tension de service (V - Hz)	48.00V - Hz
Connections	Connecteurs Bus	RJ45 Yes
Accessoires	Câble inclus Longueur du câble (m)	Yes 2.5
Conformité standard	Safety agency	CE compliant
Specifications physiques	Matériau du cabinet/caisson Couleur	Plastic Grey
Taille	Hauteur Largeur Profondeur Poids	63 mm / 2.48 inches 200 mm / 7.87 inches 135 mm / 5.31 inches 1.22 kg / 2.69 lbs
ACCESSOIRES		
Câbles	DCA 6000 DCA 6005 DCA 6020	17180014 8024530005757 17180029 8024530006242 17180031 8024530006266