



# DMS 6410X

CONSOLE MICROPHONE AVEC COL DE CYGNE AMOVIBLE



## Description

Des commutateurs DIP permettent de configurer le DMS 6410 X en console du président, d'un délégué ou d'un interprète. Il s'accommode de la fonction d'interprétariat du système RCF Forum 6000 et permet d'écouter la langue de traduction simultanément ou successivement grâce à la prise casque de chaque set de micro.

On peut relier une ou deux consoles d'interprétariat aux connecteurs RJ dédiés de l'unité centrale DMU 6100. Les interprètes peuvent utiliser le micro et la prise casque de la console. On dispose d'un ordre « Speak slowly » qui allume une LED sur le micro actif. En mode délégué, la console offre un bouton de micro et une fonction de mute ; en mode président, elle propose des boutons de parole et de priorité qui désactivent tous les autres micros quand ils sont enfoncés simultanément. Les boutons intelligents des délégués et du président fonctionnent en modes PTT ou PTL selon qu'ils sont enfoncés brièvement ou durablement. Sur la console du président, on peut assigner un carillon qui retentit quand on engage le bouton de priorité ; on peut aussi activer le carillon grâce aux borniers du panneau arrière de l'unité centrale.

Le microphone hypercardioïde professionnel sur col de cygne garantit une qualité audio irréprochable. Selon la version, le flexible est vissé directement à la base (installation fixe) ou raccordé grâce à connecteur XLR (système de location ou itinérant). La console est aussi équipée d'un haut-parleur large bande à haut rendement avec aimant néodyme. Contrôle du volume par boutons poussoirs.

## Caractéristiques

- › Système standard : jusqu'à 60 consoles DMS 6410 (2 lignes avec 30 consoles par ligne)
- › Système étendu : jusqu'à 180 consoles DMS 6410 (6 lignes avec 30 consoles par ligne). Les 120 consoles supplémentaires nécessitent l'installation de la carte optionnelle DEC 6104 dans l'unité centrale DMU 6100 et l'ajout du bloc d'alimentation externe DPS 6202
- › 2 entrées auxiliaires A et B sur connecteurs XLR configurables et contrôlables individuellement grâce à des sélecteurs DIP (PHANTOM, MIC/LINE, HIGH-PASS), à un réglage de gain et à une commande MUTE
- › Entrée audio PLAY et sortie audio SYSTEM pour l'enregistrement
- › Entrée et sortie audio pour les téléconférences
- › Traduction simultanée/séquentielle (une langue de traduction)
- › Chaque console peut être utilisée dans l'un des trois modes disponibles : président (3 max.), délégué et interprète (2 max.). Les présidents peuvent activer leur micro sans limitation et désactiver toutes les consoles des délégués (tout en supprimant leurs plages d'intervention réservées). Si deux interprètes sont présents, un seul est autorisé à parler (une langue de traduction seulement)
- › Un écran LCD rétro-éclairé et des touches de fonction permettent d'accéder aux menus et à l'édition : mode de fonctionnement (nombre max. de consoles de délégué actives, longueur max. de la liste d'attente des délégués, etc.), configuration (niveau de priorité des entrées A et B et du système, fonction VOX dans les entrées A et B, etc.) et volumes sonores



# DMS 6410X

CONSOLE MICROPHONE AVEC COL DE CYGNE AMOVIBLE

Numéro De Pièce  
Line Art 2D

17180013 DMS 6410X



Grey

EAN 8024530005740



# DMS 6410X

CONSOLE MICROPHONE AVEC COL DE CYGNE AMOVIBLE



## SPÉCIFICATIONS

<b>Specifications micros</b>	Type Directivité Réponse en fréquence (-3 dB) Signal/Taux de bruit @1kHz (dB)	Electret Cardioid 70 Hz ÷ 18 kHz 60.00 dB
<b>Specifications console</b>	Type de console Fonctionne avec Voyants à LED	Conference FORUM 6000 Yes
<b>Alimentation requise</b>	Tension de service (V - Hz)	48.00V - Hz
<b>Connections</b>	Connecteurs Bus	RJ45 Yes
<b>Accessoires</b>	Câble inclus Longueur du câble (m)	Yes 2.5
<b>Conformité standard</b>	Safety agency	CE compliant
<b>Specifications physiques</b>	Matériau du cabinet/caisson Couleur	Plastic Grey
<b>Taille</b>	Hauteur Largeur Profondeur Poids	63 mm / 2.48 inches 200 mm / 7.87 inches 135 mm / 5.31 inches 1.26 kg / 2.78 lbs
<b>Câbles</b>	<b>ACCESSOIRES</b> DCA 6000 DCA 6005 DCA 6020	17180014    8024530005757 17180029    8024530006242 17180031    8024530006266