



# ES 2160

MÉLANGEUR-AMPLIFICATEUR AVEC LECTEUR MP3 ET  
BLUETOOTH



## Description

L'ES 2160 est un amplificateur/mélangeur d'une puissance de 160 W en Classe D, proposant 4 entrées audio micro-ligne sur connecteurs Euroblock, un récepteur MP3/streaming Bluetooth, et une entrée auxiliaire pour une source musicale externe. La sortie de l'ampli est compatible avec les enceintes à basse et à haute impédance. Les entrées 2 et 3 disposent également d'une prise RJ-45 pour la connexion rapide d'un seul micro d'annonce RCF BM 3001 (avec un câble CAT5). L'ES 2160 offre plusieurs fonctions telles qu'un circuit de détection de signal ('VOX'), la priorité (par une commande externe), une sortie pour musique d'attente, des filtres passe-haut pour améliorer l'intelligibilité de la parole et des réglages de tonalité.

## Caractéristiques

- › Amplificateur d'une puissance de 160 watts
- › 4 entrées micro-ligne avec alimentation fantôme
- › Lecteur MP3 et connectivité Bluetooth
- › Sortie pour enceintes basse et haute impédance
- › Connecteurs pour micro BM 3001 sur les entrées 2 et 3
- › Détection VOX et commande de priorité
- › Filtres passe-haut
- › Contrôles de tonalité sur entrées AUX
- › Sortie pour musique d'attente

## Numéro De Pièce

12100053 ES 2160

220-240/115 V Black

EAN 8024530018917

## Spécifications




Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.



# ES 2160

## MÉLANGEUR-AMPLIFICATEUR AVEC LECTEUR MP3 ET BLUETOOTH

Line Art 2D



### SPÉCIFICATIONS

#### Specifications amplification

Classe d'amplificateur	D
Sortie de tension	1 x 160 W @ 4 ohm
Output power @ 100 V	1 x 160 W @ 100 V
Output power @ 70 V	1 x 160 W @ 70 V
Réponse en fréquence (-3 dB)	50 Hz ÷ 14000 Hz
Distorsion (THD+N) @ tension nominale de 1 kHz	<0.3 %

#### Section entrées

Nombre total d'entrées	8
Entrées de ligne	2
Connecteurs de ligne	RCA
Entrées micro + ligne	4
Connecteurs micro + ligne	Euroblock, XLR
Alimentation fantôme micro + ligne	32 V DC
VOX:	Yes
Entrées de pagination	2
Connecteurs de pagination	RJ45
Commande de pagination	Contact
Entrées d'utilité générale (GPI)	2

#### Section sortie

Numéro de sortie du signal	2
Connecteurs de sortie du signal	RCA
Connecteurs de sortie de tension	Euroblock

#### Processing

Réglages de tonalité	Yes
Filtre passe-haut	150 Hz

#### Configuration et contrôle

Configuration	DIP switch, Front panel
Priorité	Yes
Musique en attente	Yes
Tonalité	Yes

#### Protections

Système de refroidissement	Convection
Court-circuit	Yes
Thermique	Yes
CC	Yes
Fusibles	Yes



# ES 2160

## MÉLANGEUR-AMPLIFICATEUR AVEC LECTEUR MP3 ET BLUETOOTH

<b>Sources audio</b>	Clés USB	Yes
	Carte mémoire SD	Yes
	Bluetooth	Yes
<b>Alimentation requise</b>	Tension de service	220-240/115 V - 50/60Hz
	Réglage de la tension	Internal
	Consommation électrique (W)	350 W
<b>Conformité standard</b>	Safety agency	CE compliant
<b>Spécifications physiques</b>	Matériau du cabinet/caisson	Metal
	Couleur	Black
	Montage en rack	19", 2U
<b>Taille</b>	Hauteur	88 mm / 3.46 inches
	Largeur	442 mm / 17.4 inches
	Profondeur	230 mm / 9.06 inches
	Poids	5.4 kg / 11.9 lbs