



MMS 3405P

KIT DE MICROPHONE PRÉSIDENT



Description

La console de micro président MMS 3405P possède deux boutons : l'un avec détente pour activer le micro et le mélanger aux consoles de micro délégué MMS 3404D actives, l'autre sans détente pour donner momentanément la priorité sur les micros de délégués qui restent désactivés jusqu'à ce que le bouton soit relâché. Cette fonction permet au président de prendre le contrôle absolu des débats. Chaque bouton est accompagné d'une LED. La capsule du micro dispose d'une couronne de LED qui s'allume quand le micro est actif. Le micro à col de cygne de 46 cm monté sur la console possède une directivité cardioïde et une capsule miniature de haute qualité qui assure une bonne reproduction sonore dans les petits lieux sans nécessiter de système de diffusion supplémentaire. On peut cascader plusieurs MMS 3405P en conservant la priorité et l'option de mélange des voix. On relie le MMS 3405P directement à l'entrée dédiée du MMU 3100 par le biais d'un câble FTP CAT 5 fourni.

Caractéristiques

- › Microphone cardioïde de qualité professionnelle avec couronne de LED monté sur col de cygne de 46 cm
- › Commutateur Push-to-Lock avec LED pour activer le micro en mode mix
- › Commutateur Push-to-Talk avec LED pour activer le micro en mode prioritaire
- › Haut-parleur de haute qualité désactivé automatiquement quand le micro est ouvert
- › Connecteur RJ 45 pour la connexion à l'unité maître MMU 3100 grâce à un câble FTP CAT 5
- › Deux connecteurs RJ 45 pour chaîner les consoles micro des délégués reliées via câble FTP CAT 5
- › Robuste boîtier blindé à poser sur une table ou à encastrer

Numéro De Pièce

14322019 MMS 3405P

Grey

EAN 8024530010201

Spécifications



Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.



MMS 3405P

KIT DE MICROPHONE PRÉSIDENT

Line Art 2D



SPÉCIFICATIONS

Specifications micros	Type	Electret
	Directivité	Hypercardioid
	Sensibilité (dB)	65 dB
	Réponse en fréquence (-3 dB)	70 Hz ÷ 18 kHz
Specifications console	Type de console	Conference
	Fonctionne avec	FORUM 3000
	Voyants à LED	Yes
Connections	Connecteurs	RJ45
	Câble	FTP CAT 5
Fonctionnalités	Priorité	Yes
Conformité standard	Safety agency	CE compliant
Specifications physiques	Couleur	Grey
Taille	Hauteur	63 mm / 2.48 inches
	Largeur	170 mm / 6.69 inches
	Profondeur	154 mm / 6.06 inches
	Poids	1 kg / 2.2 lbs