



UP 2321

AMPLIFICATEUR DE PUISSANCE



Description

L'UP 2321 est un amplificateur de puissance de 320 watts conçu pour la diffusion d'annonces et de musique d'ambiance ; il est équipé d'une entrée principale micro/ligne sur connecteur amovible, XLR ou port RJ 45 (pour le câblage instantané d'un microphone d'annonce RCF BM 3001 par le biais d'un câble CAT5) et d'une entrée auxiliaire pour les sources musicales (lecteurs CD, tuners, etc.). La sortie de l'amplificateur peut alimenter soit des enceintes à basse impédance (4 Ω minimum), soit une ligne à voltage constant 100 – 70 V (pour les enceintes équipées de transformateurs 100 – 70 V). L'amplificateur de classe D associé à une alimentation à découpage assure un poids global extrêmement réduit et une bande passante particulièrement large.

Caractéristiques

- › Amplificateur de puissance conçu pour la diffusion d'annonces et/ou de musique d'ambiance
- › Entrée principale sur connecteur amovible, XLR ou port RJ 45
- › Entrée auxiliaire pour les sources musicales
- › Entrée auxiliaire avec réglages de grave, d'aigu et de gain
- › On peut donner la priorité à l'entrée principale sur l'entrée auxiliaire grâce à un contrôleur externe relié au connecteur amovible.
- › L'entrée principale possède un réglage de présence et un filtre passe-haut séparé, utiles notamment pour améliorer l'intelligibilité des voix parlées.
- › La sortie de l'amplificateur peut alimenter soit des enceintes à basse impédance (4 Ω minimum), soit une ligne à voltage constant 100 – 70 V
- › Les LED de la face avant indiquent l'état de l'appareil (ON, PROT), l'activation de la priorité (PRIOR) ainsi que le niveau et les crêtes du signal (SIG/PK)

Numéro De Pièce

12135061 UP 2321

115-230 V

Black

EAN 8024530006457

Spécifications


Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.



UP 2321

AMPLIFICATEUR DE PUISSANCE

Line Art 2D



SPÉCIFICATIONS

Specifications amplification	Sortie de tension	1 x 320 W @ 4 ohm
	Réponse en fréquence (-3 dB)	50 Hz \pm 14 Hz
	Distorsion (THD+N) @ tension nominale de 1 kHz	<0.3 %
Section entrées	Nombre total d'entrées	3
	Équilibré	3
	Asymétrique	2
	Mono	3
	Entrées de ligne	1
	Connecteurs de ligne	RCA
	Entrées micro + ligne	1
	Connecteurs micro + ligne	Euroblock, XLR
	Alimentation fantôme micro + ligne	32 V DC
Section sortie	VOX:	Yes
	Entrées de pagination	1
	Connecteurs de pagination	RJ45
	Commande de pagination	Contact
	Entrées d'utilité générale (GPI)	1
	Connecteurs de sortie de tension	Euroblock
Processing	Réglages de tonalité	Yes
	Filtre passe-haut	150 Hz
Configuration et contrôle	Configuration	DIP switch, Front panel
	Priorité	Yes
Protections	Système de refroidissement	Convection
	Court-circuit	Yes
	Thermique	Yes
	CC	Yes
	Fusibles	Yes
Alimentation requise	Tension de service	220-240/115 V- 50/60Hz
	Réglage de la tension	Internal
	Consommation électrique (W)	600 W



UP 2321

AMPLIFICATEUR DE PUISSANCE

Conformité standard	Safety agency	CE compliant
Specifications physiques	Matériau du cabinet/caisson	Metal
	Couleur	Black
	Montage en rack	19", 2U
Taille	Hauteur	88 mm / 3.46 inches
	Largeur	442 mm / 17.4 inches
	Profondeur	230 mm / 9.06 inches
	Poids	6.76 kg / 14.9 lbs