



# ZM 2124

UNITE MAITRE 6 ZONES



## Description

ZM2124 est l'unité Maître du système ZM2000, équipé d'un préamplificateur avec 6 zones sélectionnables et une amplification intégrée de 240W . Il a une architecture double Bus quand le 1er Bus assure la commutation sélective ou générale de l'annonce micro , le second gère la distribution musicale ( ou d'autres signaux sources ). Des boutons switches activent / éteignent le bus secondaire ( music ) sur chaque zone et des contacts entrées/sorties ( GPI / GPO ) sont disponibles pour lier le système à d'autres appareils . ZM2124 est particulièrement indiqué pour de petites installations où l'amplification nécessaire par zone est limitée . Il est équipé de connecteurs d'entrées pour les sources audio , peut gérer la priorité et router les 2 Bus sur le système de zones . Il comprend également des atténuateurs de volume pour chacune des 6 zones alimentées par l'amplification interne . Un amplificateur additionnel est nécessaire pour ne pas interrompre le programme musical dans les zones non impliquées par les annonces.

## Caractéristiques

- › Puissance totale 240w
- › Architecture double Bus
- › Entrées prioritaires paramétrables
  
- › Jusqu'à 8 unités d'extension ZE2200 cascables
  
- › Alimentation secours 24v dc
- › Entrée dédiée pour appel ( jusqu'à 6 micros BM 2006 )
  
- › Entrée prioritaire SSI
- › Entrée auxiliaire pour ampli externe
- › Carillon pré-annonce paramétrable
- › Télécommande murale dédiée

## Numéro De Pièce

12135085 ZM 2124

220-240/115 V Black

EAN 8024530010232

## Spécifications




Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.



# ZM 2124

## UNITE MAITRE 6 ZONES

Line Art 2D



### SPÉCIFICATIONS

#### Specifications système

Nombre de zones gérées	54
Amplificateur intégré	Yes
Nombre max. de consoles	6
Nombre de bus de la console	1
Nombre max. d'unités connectées	9
Bus de communication	Serial
Connexions des unités	FTP CAT 5

#### Specifications amplification

Nombre de canaux :	6
Puissance de sortie (@ 100 V) (W RMS)	240 W RMS
Réponse en fréquence (-3 dB)	50 Hz ÷ 20 kHz
Signal/taux de bruit (« A » pondéré)	>75 dB
Distorsion (THD+N) @ tension nominale de 1 kHz	<1 %

#### Section entrées

Nombre total d'entrées	9
Équilibré	6
Asymétrique	3
Mono	6
Stereo	3
Entrées de microphone	2
Connecteurs de microphone	XLR
Alimentation fantôme micro	17.5 V DC
Entrées de ligne	2
Connecteurs de ligne	RCA
Entrées micro + ligne	2
Connecteurs micro + ligne	XLR
Alimentation fantôme micro + ligne	17.5 V DC
Entrées de pagination	3
Connecteurs de pagination	RCA, RJ45
Commande de pagination	Contact
Entrées d'utilité générale (GPI)	10
Contact entrée programmable	Yes



# ZM 2124

## UNITE MAITRE 6 ZONES

<b>Section sortie</b>	Numéro de sortie du signal	1
	Connecteurs de sortie du signal	XLR
	Connecteurs de sortie de tension	Euroblock
	Sorties d'utilité générale (GPO)	10
<b>Processing</b>	Réglages de tonalité	Yes
<b>Controles</b>	Configuration	Front panel
	Priorité	Yes
	Musique en attente	Yes
	Tonalité	Yes
<b>Protections</b>	Système de refroidissement	Convection
<b>Alimentation requise</b>	Tension de service	220-240/115 V- 50/60Hz
	Réglage de la tension	External
	Courant continu	Yes
	Valeur du courant continu	24 V
	Consommation électrique (W)	720 W
<b>Conformité standard</b>	Safety agency	CE compliant
<b>Spécifications physiques</b>	Matériau du cabinet/caisson	Metal
	Couleur	Black
	Montage en rack	19", 3U
<b>Taille</b>	Hauteur	133 mm / 5.24 inches
	Largeur	430 mm / 16.93 inches
	Profondeur	365 mm / 14.37 inches
	Poids	16.4 kg / 36.16 lbs